



DESCRIPTION DU PRODUIT

RECTIFIX® est une visse d'une qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer le système POWERROOF® durablement.

Cette visse permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (il n'est plus nécessaire de visser en diagonale).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Qualité d'acier supérieure
- Vissage uniquement perpendiculaire aux contre-lattes
- Traitement de surface: 700 hr SST
- Pourvue d'une pointe auto-forante
- Diamètre nominal spécifique (7 mm)
- Tête de visse adaptée avec crans de fraisage
- Vissage aisé avec embout TORX 40
- Tête de visse avec les mentions "Recticel" ainsi que la longueur de la visse
- Longueurs disponibles en rapport avec l'épaisseur du POWERROOF® (voir tableau 1)
- Tableau qui détermine aisément le nombre de visse par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture (voir tableau 2).

CONDITIONNEMENT

50 pièces par boîte.

TABEAU 1

Epaisseur Powerroof (mm)	Longueur visse
60	150
80	170
90	180
100	190
120	210
140	230
160	250
180	270
200	290

TABEAU 2

	60mm	80mm	90mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

RECTIFIX®