

Technische gegevens Leien

Barema's van bedekkingen met leien

LEIYPE		RECHTHOEKIGE																							
Afmetingen van de lei	mm	600 x 300						600 x 400						600 x 320											
Gewicht per lei	kg							2,05						1,63											
Dekkingsgraad		Dubbel						Dubbel met open voeg		Dubbel						Dubbel met open voeg		Dubbel						Dubbel met open voeg	
		*					*	*					*	*					*	*					*
Verticale overlap	mm	50	90	110	130	150	50	50	90	110	130	150	50	50	90	110	130	150	50	50	90	110	130	150	50
Zijdelingse overlap	mm	150	150	150	150	150	100	200	200	200	200	200	133	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	107
Aantal leien per m ²	st	11,96	12,90	13,43	14,00	14,62	9,09	9,00	9,71	10,10	10,53	11,00	6,82	11,22	12,10	12,60	13,13	13,72	8,52						
Gewicht bedekking per m ²	kg	19,38	20,90	21,75	22,68	23,68	14,73	18,5	19,9	20,7	21,6	22,55	13,98	18,29	19,73	20,54	21,41	22,36	13,89						
Latafstand	mm	275	255	245	235	225	275	275	255	245	235	225	275	275	255	245	235	225	275						
Hoeveelheid latten per m ²	m	3,64	3,92	4,08	4,26	4,44	3,63	3,63	3,93	4,08	4,26	4,44	3,63	3,63	3,93	4,08	4,26	4,44	3,63						

LEIYPE		RECHTHOEKIGE												RUIT									
Afmetingen van de lei	mm	450 x 320						450 x 300						400 x 400 x 50	400 x 400 x 100								
Gewicht per lei	kg	1,23						1,134						1,36									
Dekkingsgraad		Dubbel						Dubbel met open voeg		Dubbel						Dubbel met open voeg		Enkel (klassiek)					
		*					*	*					*	*				*	*				*
Verticale overlap	mm	50	90	110	130	150	50	50	90	110	130	150	50	50**	100**								
Zijdelingse overlap	mm	160	160	160	160	160	107	150	150	150	150	150	100										
Aantal leien per m ²	st	15,43	17,15	18,16	19,29	20,58	11,72	16,45	18,27	19,35	20,56	21,93	12,50	8,23	11,23								
Gewicht bedekking per m ²	kg	18,9	21,1	22,3	23,9	25,31	14,4	18,65	20,2	21,94	23,32	24,87	14,13	11,20	15,28								
Latafstand	mm	200	180	170	160	150	200	200	180	170	160	150	200	228	192								
Hoeveelheid latten per m ²	m	5	5,56	5,88	6,25	6,67	5	5	5,56	5,88	6,25	6,67	5	4,4	5,2								

LEIYPE		RECHTHOEKIGE												NEW STONIT ROND									
Afmetingen van de lei	mm	400 x 270						400 x 240						400 x 220									
Gewicht per lei	kg	0,92						0,86						0,78									
Dekkingsgraad		Dubbel						Dubbel met open voeg		Enkelvoudige horizontale dekking				Dubbel met open voeg		Dubbel				Dubbel met open voeg			
		*					*	*					*	*				*	*				*
Verticale overlap	mm	50	90	110	130	150	60	100	120	50	90	110	50	50	90	110	50	50	90	110	50	50	
Zijdelingse overlap	mm	135	135	135	135	90	70	110	130	120	120	120	80	110	110	110	73						
Aantal leien per m ²	st	20,93	23,55	25,17	27,03	15,87	14,30	20,10	24,70	23,42	26,44	28,26	17,86	25,88	29,27	31,33	19,50						
Gewicht bedekking per m ²	kg	19,26	21,67	23,16	24,87	14,60	13,16	18,49	22,72	20,14	22,74	24,31	15,36	20,90	22,83	24,44	15,26						
Latafstand	mm	175	155	145	135	175	210	170	150	175	155	145	175	172,5	152,5	142,5	175						
Hoeveelheid latten per m ²	m	5,70	6,45	6,90	7,41	5,70	4,76	5,88	6,67	5,71	6,45	6,90	6,67	5,8	5,56	7,02	6,67						

Technische gegevens Leien

Barema's van bedekkingen met leien

HALFSTEENVERBAND-BEDEKKINGEN MET LEIEN

Afmetingen van de lei	mm	400 x 240			400 x 270		600 x 320		600 x 300		450 x 300		800 x 400			
Verticale overlap	mm	50	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90	110	130
Aantal leien per m ²	st	26,06	22,5	27,5	12,26	14,4	13,24	15,77	17,62	20,98	7,12	8,02	8,58	9,21		
Latafstand	mm	95	110	90	135	115	125	105	125	105	175	155	145	135		
Gewicht bedekking per m ²	kg	22,41	20,07	25,3	19,99	23,47	21,45	25,55	19,91	23,71	19,9	22,47	24,02	25,8		
Hoeveelheid latten per m ²	m	10,53	9,09	11,11	7,41	8,7	8,00	9,52	8,00	9,52	5,71	6,45	6,9	7,41		

HALFSTEENVERBAND MET CLAVO LEIEN

Afmetingen van de lei	mm	600 x 300	800 x 400
Verticale overlap	mm	50	50
Aantal leien per m ²	st	13,24	7,12
Latafstand	mm	125	175
Gewicht bedekking per m ²	kg	27,27	20,26
Hoeveelheid latten per m ²	m	8	5,71

NOKKEN VOOR BEDEKKINGEN MET LEIEN

Types	Afmetingen mm	Aantal stuks per lm	Aantal nagels - haken per lm
Half rond	395 x 155	3,03	6,06 nagels 3,03 haken
Gemodelleerd	500 x 145 (90°; 120°)	2,33	4,66 nagels 2,33 haken
Met inwendige mof	600 x 155 (90°; 120°)	1,92	4 nagels 2 haken