



Peinture de retouche Cedral

Fiche d'information produit

PEINTURE DE RETOUCHE est une peinture prête à l'emploi pour les réparations mineures de peinture Cedral et Cedral Board.

Pour la réparation des dégâts de peinture, il est très important que seulement les pièces endommagées sont traitées et qu'on ne peint pas "en dehors des lignes" afin de réduire les différences de couleur et de brillance à un minimum. Couches superposées peuvent donner lieu à des différences de couleur et de brillance.

NUMERO D'ARTICLE : suivant couleur

DONNEES TECHNIQUES

Composition: émulsion acrylique
Gloss: satin
Densité: $1,20 \pm 0,05$
Teneur en substances solides: 49 - 51 %
Classification: AFNOR T 36005: Famille 1 – classe 7b2

Température d'application: minimum de 7°C
maximum de 40°C
Humidité au cours du traitement: jusqu'à une humidité relative de 85%
idéal: 60 % humidité relative

Bien mélanger avant utilisation
Appliquer à la brosse
Nettoyer les outils à l'eau après utilisation



CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec.
Durée de limite de stockage: 1 an si conservé correctement dans la boîte originale, température entre + 5°C et + 30°C.
Protéger contre le gel, de la chaleur et de la lumière du soleil directe.

EMBALLAGE

Emballage: 0,5 L

APPLICATION

Consultez les directives d'application

Cette fiche d'information remplace toutes les éditions antérieures. ETERNIT se réserve le droit de modifier cette fiche d'information sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.



Eternit SA, département Façade
Kuijermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgique
Tel +32 (0)15 71 74 43
Fax +32 (0)15 71 74 49
info.façade@eternit.be
www.eternit.be

RPM 0 466 059 066, Bruxelles – TVA BE 0 466 059 066 – Compte bancaire 482-9098061-09