



Vedagard Safety Plus

Le pare-vapeur
autocollant universel

Vedagard Safety Plus

Pare-vapeur auto-adhésif à froid universel d'excellente qualité ; peut être utilisé sur différents supports ; doté de la technologie Plus et Safety.

Une caractéristique propre à Vedagard Safety Plus est sa polyvalence associée à des innovations de produits comme le joint de sécurité Icopal, l'armature alu en composite de polyester et la couche de finition où l'isolation peut être collée en chauffant la face supérieure.

La technique Safety assure la sécurité des joints longitudinaux en combinant deux techniques : la technique autocollante à froid et le processus de soudage.

La partie du joint qui est soudée à la flamme assure une finition 100 % étanche à l'eau, de sorte que cette membrane peut servir d'étanchéité temporaire, même en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Sur les supports sensibles à la chaleur, la partie collée « à froid » de la zone de joint empêche la flamme d'atteindre la structure de toiture. L'armature requise pour une utilisation sur des supports sensibles au feu est déjà intégrée dans le pare-vapeur.

Grâce à la technologie Plus, le pare-vapeur est muni sur la face supérieure d'une couche adhésive à activer thermiquement où des plaques d'isolation (EPS, PIR, laine minérale) peuvent être placées.

La pose des matériaux d'isolation est ainsi rapide, sûre et économique (inutile d'utiliser de la colle).

LE JOINT DE SÉCURITÉ ICOPAL EN DÉTAIL



TOUS LES AVANTAGES DE VEDAGARD SAFETY PLUS

- Application autocollante universelle sur différents supports : béton*, structures en acier et en bois;
- Spécialement développée pour être utilisée comme étanchéité temporaire;
- La face supérieure de la membrane de toiture est munie de bitume autocollant rendant superflue toute colle d'isolation, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent;
- Joint de sécurité Icopal amélioré : au total 10 cm de large, dont 7 cm de surface de soudure et 3 cm de surface autocollante;
- Protection active contre l'incendie grâce à la bande autocollante dans le joint longitudinal qui empêche la pénétration de la flamme dans le support;
- Armature intégrée convenant à un support clouable et mobile;
- Disponible dans une largeur de 1,08 m et convenant donc particulièrement à une installation sur des plaques profilées en acier en raison des déchets réduits.

Vous trouverez d'autres avantages et de plus amples informations sur Vedagard Safety Plus sur bmigroup.com/be/fr-be

** L'utilisation de primers est recommandée (primer ordinaire et SA Primer si le support est très poreux)*

Les toitures offrent des possibilités infinies. BMI Group – représenté au Bénélux par Monier et Icopal – met tout en oeuvre pour vous assister. Avec nos systèmes de couverture de toiture et matériaux de construction, nous livrons la meilleure qualité pour chaque toiture, plate ou en pente. Une toiture qui mérite la confiance de votre client pendant longtemps et sans soucis. Tous les produits sont conçus et fabriqués au sein du BMI Group, qui s'appuie sur une innovation constante, dans un esprit de durabilité. Tous les éléments constituant la toiture sont parfaitement accordés. Ensemble, nous travaillons à votre réussite. Car votre succès est également le nôtre !

BMI icopal

BMI Belgium bv
Wijngaardveld 25
9300 Aalst
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be/fr-be

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur la recherche et le développement effectués par BMI Belgique. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent aucune forme de garantie. BMI Belgium décline toute responsabilité quant à ces informations.