

IKO base Universeel P11 10.0

01531110

Produktbeschrijving:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van polymeer bitumen en een polyester inlage. De boven- en de onderzijde zijn afgewerkt met zand.

Plaatsing

Verwerking mechanisch bevestigd aan de onderconstructie of losliggend met ballast of volledig gekleefd met bitumen 110/30.

Samenstelling

| | |
|----------------|-----------|
| Type Bitumen | Polymeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | Polyester |
| Onderafwerking | Zand |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|--------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 440 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 300 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 35 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -3 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 90 |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.5 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | ≥ 19 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 1,9 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | - |
| Rolgewicht (kg) | +/- 24 |
| Aantal rollen / pallet | 42 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

