

# TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2021

## Mastersystems Contact Cleaner – 10 L

### Materiaalomschrijving

Contact Cleaner is een oplosmiddel voor de Mastercontact PX 300.

### Toepassingen

Contact Cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Contact Cleaner om het membraan zelf te reinigen.

### Producteigenschappen

<b>Contact Cleaner 10 L</b>	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	Kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

### Stockage

#### In het magazijn:

Stockeer de Contact Cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

#### Op het dak:

- Bewaar de Contact Cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Contact Cleaner weg van warmte ( T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

### Voorbereiding

Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

### Verwerking

- Breng de Contact Cleaner aan op de Mastercontact PX 300 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuur spons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Contact Cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

### Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Contact Cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.