

# TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2021

## Master Polyback Starter - 3,78 L

### Materiaalomschrijving

Master Polyback Starter is een solvent gebonden primer.

Deze primer dient voor het reinigen en primen van de zelfklevende MasterSystems toebehoren:

- o Masterbond Polyback
- o Masterflashing Polyback
- o Mastercover Polyback
- o Masterkit

### Producteigenschappen

Master Polyback Starter	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

### Stockage

#### In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Master Polyback Starter onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden

#### Op het dak:

- Bewaar de Master Polyback Starter op het dak in de schaduw.
- Hou de Master Polyback Starter weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

### Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is
- Roer de Master Polyback Starter 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

## Verwerking

- Breng Master Polyback Starter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Master Polyback Starter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Master Polyback Starter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Masterbond Polyback / Masterflashing Polyback / Mastercover Polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Mastersystems gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

## Verbruik

	Breedte	Verbruik per l
Masterbond Polyback	7,5 cm	0,04 L / lm
Masterbond Polyback Pre Tape	7,5 cm	0,02 L / lm
Masterflashing Polyback	15 cm	0,04 L / lm
Masterflashing Polyback	30 cm	0,08 L / lm
Mastercover Polyback	15 cm	0,04 L / lm
Mastercover Polyback	22,5 cm	0,06 L / lm
Mastercover Polyback	50,8 cm	0,14 L / lm

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Master Polyback Starter.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.