

**PRESTATIEVERKLARING N°**

1. Unieke identificatiecode van het producttype
2. Beoogd gebruik

3. Fabrikant

4. Gemachtigde

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

6a. Geharmoniseerde norm

Aangemelde instantie

6b. Europees beoordelingsdocument

Aangemelde instanties

7. Aangegeven prestaties

Brandgevaarlijk gedrag van daken (CEN/TS 1187)

Brandgedrag (EN 13501-1)

Waterdichtheid (EN 1928)

Treksterkte (EN 12311-2/A)

Verlenging (EN 12311-2/A)

Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)

Weerstand tegen statische belasting (EN 12730/B and C)

Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/A)

Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/B)

Bepaling van de scheursterkte (EN 12310-2)

Pelsterkte Lasverbinding (EN 12316-2)

Afschuifsterkte lasverbinding (EN 12317-2)

Kunstmatige veroudering (EN 1297)

Plooibaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5)

Gevaarlijke stoffen

**A35179121017**

**ALKORPLAN A 35179**

Kunststof banen voor waterafdichting voor daken

Niet beschermd - Gekleefd

Renolit Belgium NV

Industriepark De Bruwaan 43

9700 Oudenaarde - Belgium

-

Systeem 2+

EN 13956 : 2012

BCCA N° 0749

-

Froof

E

Bestand

MLV >= 825 N/50 mm

MLV >= 50 %

-

MLV >= 20 kg

MLV >= 500 mm

MLV >= 2000 mm

MLV >= 325 N

MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 200 N/50 mm

MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 825 N/50 mm

Graad 0

MLV <= - 25 °C

Conform\*

\* Dit product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 1907/2006 (REACH). Het bevat geen bestanddelen die bestemd zijn om te worden vrijgegeven bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd. Op basis van de huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage XIV van de REACH verordening of in de "kandidaat-lijst van zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen" gepubliceerd door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 % (w/w).

8. Geëigende technische documentatie

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Oudenaarde

Dirk Van der Sype  
19/09/2018



**PRESTATIEVERKLARING N°**

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype
- 2. Beoogd gebruik
  
- 3. Fabrikant
  
- 4. Gemachtigde
- 5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
- 6a. Geharmoniseerde norm  
Aangemelde instantie
- 6b. Europees beoordelingsdocument  
Aangemelde instanties
- 7. Aangegeven prestaties
- Brandgevaarlijk gedrag van daken (CEN/TS 1187)
- Brandgedrag (EN 13501-1)
- Waterdichtheid (EN 1928)
- Treksterkte (EN 12311-2/A)
- Verlenging (EN 12311-2/A)
- Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)
- Weerstand tegen statische belasting (EN 12730/B and C)
- Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/A)
- Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/B)
- Bepaling van de scheursterkte (EN 12310-2)
- Pelsterkte Lasverbinding (EN 12316-2)
- Afschuifsterkte lasverbinding (EN 12317-2)
- Kunstmatige veroudering (EN 1297)
- Plooibaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5)
- Gevaarlijke stoffen

**A35179151017**

**ALKORPLAN A 35179**

Kunststof banen voor waterafdichting voor daken  
 Niet beschermd - Gekleefd  
 Renolit Belgium NV  
 Industriepark De Bruwaan 43  
 9700 Oudenaarde - Belgium

- 
- Systeem 2+
- EN 13956 : 2012
- BCCA N° 0749
- 
- Froof
- E
- Bestand
- MLV >= 850 N/50 mm
- MLV >= 55 %
- 
- MLV >= 20 kg
- MLV >= 600 mm
- MLV >= 2000 mm
- MLV >= 350 N
- MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 225 N/50 mm
- MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 850 N/50 mm
- Graad 0
- MLV <= - 25 °C
- Conform\*

\* Dit product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 1907/2006 (REACH). Het bevat geen bestanddelen die bestemd zijn om te worden vrijgegeven bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd. Op basis van de huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage XIV van de REACH verordening of in de "kandidaat-lijst van zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen" gepubliceerd door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 % (w/w).

**8. Geëigende technische documentatie**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Instructies van de fabrikant**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
 Oudenaarde

Dirk Van der Sype  
 19/09/2018



**PRESTATIEVERKLARING N°**

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype
- 2. Beoogd gebruik

3. Fabrikant

4. Gemachtigde

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

6a. Geharmoniseerde norm

Aangemelde instantie

6b. Europees beoordelingsdocument

Aangemelde instanties

7. Aangegeven prestaties

Brandgevaarlijk gedrag van daken (CEN/TS 1187)

Brandgedrag (EN 13501-1)

Waterdichtheid (EN 1928)

Treksterkte (EN 12311-2/A)

Verlenging (EN 12311-2/A)

Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)

Weerstand tegen statische belasting (EN 12730/B and C)

Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/A)

Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/B)

Bepaling van de scheursterkte (EN 12310-2)

Pelsterkte Lasverbinding (EN 12316-2)

Afschuifsterkte lasverbinding (EN 12317-2)

Kunstmatige veroudering (EN 1297)

Plooibaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5)

Gevaarlijke stoffen

**A35179181017**

**ALKORPLAN A 35179**

Kunststof banen voor waterafdichting voor daken

Niet beschermd - Gekleefd

Renolit Belgium NV

Industriepark De Bruwaan 43

9700 Oudenaarde - Belgium

-

Systeem 2+

EN 13956 : 2012

BCCA N° 0749

-

Froof

E

Bestand

MLV >= 875 N/50 mm

MLV >= 60 %

-

MLV >= 20 kg

MLV >= 700 mm

MLV >= 2000 mm

MLV >= 375 N

MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 250 N/50 mm

MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 875 N/50 mm

Graad 0

MLV <= - 25 °C

Conform\*

\* Dit product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 1907/2006 (REACH). Het bevat geen bestanddelen die bestemd zijn om te worden vrijgegeven bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd. Op basis van de huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage XIV van de REACH verordening of in de "kandidaat-lijst van zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen" gepubliceerd door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 % (w/w).

8. Geëigende technische documentatie

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Oudenaarde

Instructies van de fabrikant

Dirk Van der Sype  
19/09/2018



**PRESTATIEVERKLARING N°**

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype
- 2. Beoogd gebruik
  
- 3. Fabrikant
  
- 4. Gemachtigde
- 5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
- 6a. Geharmoniseerde norm  
Aangemelde instantie
- 6b. Europees beoordelingsdocument  
Aangemelde instanties
- 7. Aangegeven prestaties  
Brandgevaarlijk gedrag van daken (CEN/TS 1187)  
Brandgedrag (EN 13501-1)  
Waterdichtheid (EN 1928)  
Treksterkte (EN 12311-2/A)  
Verlenging (EN 12311-2/A)  
Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)  
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730/B and C)  
Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/A)  
Weerstand tegen stootbelasting (EN 12691/B)  
Bepaling van de scheursterkte (EN 12310-2)  
Pelsterkte Lasverbinding (EN 12316-2)  
Afschuifsterkte lasverbinding (EN 12317-2)  
Kunstmatige veroudering (EN 1297)  
Plooibaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5)  
Gevaarlijke stoffen

**A35179201017**

**ALKORPLAN A 35179**

Kunststof banen voor waterafdichting voor daken  
Niet beschermd - Gekleefd  
Renolit Belgium NV  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde - Belgium

-  
Systeem 2+  
EN 13956 : 2012  
BCCA N° 0749  
-  
Froof  
E  
Bestand  
MLV >= 900 N/50 mm  
MLV >= 65 %  
-  
MLV >= 20 kg  
MLV >= 900 mm  
MLV >= 2000 mm  
MLV >= 400 N  
MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 275 N/50 mm  
MLV >= Breuk buiten lasverbinding of 900 N/50 mm  
Graad 0  
MLV <= - 25 °C  
Conform\*

\* Dit product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 1907/2006 (REACH). Het bevat geen bestanddelen die bestemd zijn om te worden vrijgegeven bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd. Op basis van de huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage XIV van de REACH verordening of in de "kandidaat-lijst van zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen" gepubliceerd door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 % (w/w).

**8. Geëigende technische documentatie**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Instructies van de fabrikant**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Oudenaarde

Dirk Van der Sype  
19/09/2018