



PRODUCTOMSCHRIJVING

RECTIFIX® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het POWERROOF®-systeem.

Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling (geen schuine schroeven meer nodig).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige staalkwaliteit
- Schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling
- Voorzien van coating 700 hr SST
- Voorzien van optimale voorsnijpunt
- Specifieke kerndiameter (7 mm)
- Aangepaste schotelkop met serrations
- Perfecte bitaansluiting met TORX 40.
- Schotelkop met inscriptie Recticel en lengtemaat
- Lengtes beschikbaar volgens dikte POWERROOF® isolatie plaat (zie tabel 1)
- Duidelijke tabel met het aantal schroeven per m² volgens de dakhelling maken het mogelijk om op een vlotte en snelle manier het juiste aantal schroeven te bepalen (zie tabel 2).

LEVERINGSWIJZE

Verpakking: 50 stuks per doos.

Dikte Powerroof (mm)	Lengte schroef
60	150
80	170
90	180
100	190
120	210
140	230
160	250
180	270
200	290

	60mm	80mm	90mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

RECTIFIX®