



Rely on it.

# RENOLIT ALKORPLAN<sup>81038</sup>

Vloeibare PVC



EXCELLENCE  
IN ROOFING

# RENOLIT ALKORPLAN<sup>81038</sup>

## Vloeibare PVC

Oplossing van Polyvinyl Chloride in Tetrahydrofuraan (THF)

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Voorkomen	vluchtig, vloeibaar		
Geur	etherisch		
Consistentie	Visceus, 1200 mPa.s bij 20°C		
Vlampunt	-17°		
Kookpunt	65-66°C		
Ontvlambaarheid (vast/gas)	Bovenste explosiegrens: 12%(V) Onderste explosiegrens 1,5%(V)		
Kleuren	kopergroen (60884)	terracotta (82119)	licht grijs (71004)
	antraciet (79851)	wit (90300)	grijs (73321)

### TOEPASSING

- Versteving van de lasnaden, T naden en hoeken voor RENOLIT ALKORPLAN afdichtingsmembranen.
- Schudden voor gebruik.
- Enkel met THF verdunnen.
- Verbruik: ongeveer 10 g/lm
- Zie RENOLIT ALKORPLAN plaatsingsrichtlijnen

### VERPAKKING

Type	Kleur	Verpakking	Inhoud	Eenheid
81038010	60884	1L	Blik	6
81038011	82119	1L	Blik	6
81038004	71004	1L	Blik	6
81038006	79851	1L	Blik	6
81038030	90300	1L	Blik	6
81038024	73321	1L	Blik	6

### OPSLAG

- Opslag op een droge en koele plaats, in de originele verpakking. Bescherming tegen de zon en tegen vorst.
- Zorg voor een goede verluchting tijdens en na de verwerking.
- Wetgeving inzake ontvlambare vloeistoffen in acht nemen.
- Afval niet in de gootsteen werpen. Maatregelen nemen tegen ontladingen van statische electriciteit
- Veiligheidsvoorschriften op etiket en veiligheidsfiche moeten gerespecteerd worden.

### TRANSPORT

Officiële vervoersnaam: LIJMEN (BEVAT TETRAHYDROFURAAN)  
IMDG/IATA/ADR: Ontvlambare vloeistoffen; Class 3 PKg Gr II; UN Nr 1133

[WWW.RENOLIT.COM/ROOFING](http://WWW.RENOLIT.COM/ROOFING)

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop  
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België  
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31  
Fax +32 55 31 86 58 - [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)



*Rely on it.*