

IKO base V3 T/F 10 m

01212312

Produktbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit polymeer bitumen en een glasvliesinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

Samenstelling

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Type Bitumen | Polymeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | Glasvlies 60 g/m ² |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|--------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | ≥ 150 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | ≥ 150 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -3 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 90 |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | NPD |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | ≥ 30 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 3,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 41 |
| Aantal rollen / pallet | 25 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Certificaten:

- BENOR
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0120.

Certificaatnummer: GB15/92520.

